

某项目水箱防腐喷涂内涂层案例

CORROCOAT

项目时间

2022年

工作内容

使用Polyglass VEF乙烯基玻璃鳞片涂层对内部进行涂层保护。

产品材料

Polyglass VEF

涂层系统介绍

Polyglass VEF涂层属于乙烯基玻璃鳞片高性能防腐涂层，涂层厚度为1500微米，浸泡状态下耐温达110摄氏度。

材料认证证书

Polyglass VEF通过Norsok M501认证



长期、具有成本效益的防腐蚀保护

某项目水箱防腐喷涂内涂层案例

CORROCOAT

Polyglass VEF材料介绍

Polyglass VEF材料适用于要求具有优异的耐化学腐蚀性的浸泡环境。适用于全pH范围内的许多化学环境，它具有优良的抗软化水和抗多种溶剂的性能。它也用于腐蚀性严重的大气环境和飞溅区（港口及海上平台区域）。

根据现场条件，PolyglassVEF通常直接涂于表面，湿膜厚度500到1200微米之间，并且可以单层喷涂。



| | |
|--------|---------|
| 涂层应用方式 | 无气喷涂 |
| 表面处理方法 | 喷砂 |
| 表面轮廓 | 至少为50微米 |



长期、具有成本效益的防腐蚀保护